Natural Twardy olej do mebli Classic (Möbel Hartöl Classic)

Wskazówki stosowania:

Zużycie:	12 m² / litr
Kolejna warstwa:	Po 30 min. w 20°C
Suchy w dotyku:	Po 24-48 godz. w 20°C
Pełna twardość:	Po 2-3 tygodniach
Liczba warstw:	2-3x

Inne polecane produkty:

Natural TEC Oil 501 matowy

Natural Olej pigmentowy (Pigmentöl)

Uwaga! Szmatki nasączone olejem przechowywać w zamkniętej puszce lub słoiku, rozwiesić rozłożone lub wyprać w mydle roślinnym – mogą ulec samozapłonowi!

• Zastosowanie

Jest to szczególnie głęboko wnikający, gotowany olej roślinny, który silnie wzmacnia podłoże i zapewnia wyjątkowo wytrzymałe powierzchnie na drewnie, korku i kamieniu, np. na blatach roboczych, meblach, korkowych płytkach ściennych itp. Nie nadaje się do wnętrz korpusów mebli (możliwość powstawania zapachu).
Kolor: bezbarwny z blokerem UV. **Badany zgodnie z EN 71-3. Wegański.**

• Właściwości

Łatwy w nakładaniu i bardzo wydajny, o wysokiej zdolności wnikania. Zwiększa odporność na ścieranie i pozostaje bardzo elastyczny, nie łuszczy się i nie tworzy pęcherzy, ożywia naturalny rysunek drewna. Nie ogranicza dyfuzji pary wodnej.
Przy większym obciążeniu zalecamy wykończenie produktem **Natural TEC Oil 501 matowy**.

• Skład

Olej lniany, standolej lniany, olej z orzecha włoskiego, izoalifaty, kalafonia, damara, olej tungowy, ziemia okrzemkowa, pigmenty tytanowe, alkohol, sykatywy Ca/Co/Zr (bez ołowiu).

Dane techniczne:

- Kolory: bezbarwny, z blokerem UV
- Temperatura zapłonu: powyżej 66°C
- Rozcieńczalnik: Natural Rozcieńczalnik do olejów naturalnych (Naturölverdünnung)
- Opakowania: 0,75 l / 2,5 l / 10 l / 30 l. Większe opakowania na zapytanie
- Nie jest towarem niebezpiecznym. Nie podlega klasyfikacji toksyczności.
- Karty charakterystyki dostępne na życzenie.

Dalsze istotne dane

EU Decopaint klasa VOC	A/f (maks. 700 g/l)
VOC maks.	maks. 490 g/l
Rozcieńczanie	Rozpuszczalnik
DIN EN 71-3	Tak
DIN 53160	W trakcie badań
Zgodność z PPWR	Tak
Zgodność z EMPCo	Tak, receptura niezależnie zweryfikowana (2026)
GISCODE	M-DF04 | Ö60
Węglowodory aromatyczne	Nie
Ołów, kadm, chrom IV	Nie zawiera
Formaldehyd / związki uwalniające formaldehyd	Nie zawiera
Konserwanty	Nie zawiera
Towar niebezpieczny	Nie

• Przygotowanie

Dokładnie wymieszać zawartość puszki! Produkt jest gotowy do użycia. Rozcieńczanie nie jest zalecane!
Każde drewno jest inne. Dlatego przed rozpoczęciem pracy należy wykonać powierzchnię próbną.
Podłoże: Podłoże musi być suche (wilgotność drewna poniżej 18%), czyste i odtłuszczone. W niskiej temperaturze pomieszczenia należy nieco wydłużyć czas wnikania między kolejnymi warstwami.

Wskazówka: Podczas szlifowania/natrysku stosować maskę przeciwpyłową/ochronną!

Uwaga: Nie olejować wewnętrznych części mebli (korpusu). Zalecamy tu Natural Balsam z wosku pszczelego (Bienenwachsbalsam). Pozostawić do dobrego wyschnięcia.

Wszystkie informacje są wynikiem naszych wieloletnich badań i praktycznych prób. Zalecamy jednak przed każdym użyciem przeprowadzenie własnych prób. Mieszanie i łączenie, a także jednoczesne stosowanie innych produktów (nakładanie jednych na drugie itp.) na tym samym obiekcie bez naszej pisemnej zgody zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności. Niniejsza karta służy celom informacyjnym i doradczym. Nie stanowi podstawy do roszczeń prawnych. Natural Naturfarben to produkty firmy Scherzenlehner Harze GmbH. Natural Naturfarben jest zarejestrowanym, chronionym znakiem towarowym Scherzenlehner Harze GmbH, 4060 Leonding, Austria. Błędy drukarskie i składu, zmiany oraz pomyłki zastrzeżone. Tel. +43 732 670021; e-mail: office@natural.at Dystrybucja w Niemczech: Natural Naturfarben GmbH, D-83395 Freilassing Tel. +49 (0)8654/608661 e-mail: deutschland@natural.at, Internet: www.natural.at Info 0926 **Kopiowanie, powielanie lub publikowanie treści niniejszych kart, również we fragmentach, wymaga naszej pisemnej zgody.**

Natural Twardy olej do mebli Classic (Möbel Hartöl Classic)

• *Stosowanie*

Sposób nakładania: pędzel, wałek, gąbka, natrysk
1. warstwa: Natural Twardy olej do mebli (Möbel Hartöl) nanieść cienko na powierzchnię pędzlem, gąbką lub wałkiem.
2. warstwa: po ok. 30 min nałożyć na jeszcze wilgotną pierwszą warstwę. W przypadku powierzchni silnie obciążonych lub chłonnego podłoża należy nałożyć **3. warstwę** (sposób jak przy 2. warstwie).
Przez ok. 2 tygodnie oszczędzać powierzchnię (do uzyskania pełnej twardości). **Dobrze wietrzyć!** W pierwszych tygodniach zapewnić **dobrą wentylację pomieszczenia**. Powierzchnie przykrywać dopiero po 2-3 tygodniach.
Ze względu na naturalne oleje roślinne zapach może utrzymywać się także w wyschniętej powłoce.

WAŻNE!
Usunąć nadmiar! Najpóźniej 30 minut po nałożeniu ostatniej warstwy zebrać niewchłonięty olej chłonną szmatką. Miejsca, które już się kleją, przetrzeć szmatką nasączoną rozcieńczalnikiem (Naturölverdünnung). Całkowite usunięcie nadmiaru gwarantuje dobry rezultat!

Nie przykrywać w czasie schnięcia i utwardzania! Jeżeli przykrycie jest bezwzględnie konieczne ze względów budowlanych, można je wykonać najwcześniej po 4 dniach i należy je okresowo zdejmować, aby nie opóźniać procesu schnięcia. Pełną twardość powłoka osiąga po 14-21 dniach.

• *Porada*

Aby uzyskać jeszcze piękniejszą powierzchnię, zalecamy po co najmniej 24 godzinach schnięcia (lub dłużej) delikatnie przeszlifować powierzchnię papierem ściernym (gradacja 320) lub włókniną szlifierską. Po dokładnym odkurzeniu pyłu ponownie cienko wypolerować powierzchnię olejem do parkietów (Parkettöl) lub woskiem pszczelim do podłóg (Fußbodenbienenwachs).
Drewno zawierające garbniki (dąb itp.) oraz ciemne gatunki drewna po ok. 14 dniach przetrzeć lekko wilgotną szmatką z ciepłym roztworem Specjalnego środka czyszczącego (Spezialreiniger). Usuwa to rozpuszczalne w wodzie pigmenty, które mogły wydostać się z drewna. W razie potrzeby cienko doolejować powierzchnię Olejowoskiem pielęgnacyjnym (Pflegewachsöl) i wypolerować. Nie używać ściereczek z mikrofibry.

• *Pielęgnacja*

Przez pierwsze 2 tygodnie czyścić wyłącznie na sucho. Do bieżącej pielęgnacji zalecamy**: Natural Specjalny środek czyszczący (Spezialreiniger)** oraz **Olejowosk pielęgnacyjny (Pflegewachsöl)**. Do czyszczenia podłogi nie używać ściereczek z mikrofibry. Jeżeli konieczne jest gruntowne czyszczenie, zalecamy **Natural Intensywny środek czyszczący (Intensivreiniger)**. Następnie w razie potrzeby doolejować podłogę **Olejowoskiem pielęgnacyjnym (Pflegewachsöl)**. Stojącą wodę jak najszybciej zetrzeć z powierzchni, pod doniczkami itp. koniecznie stosować wodoszczelne podstawki, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia powierzchni drewna.
Regularna kontrola, pielęgnacja, odświeżanie i renowacja powłoki należą do obowiązków użytkownika.

• *Czyszczenie*

Narzędzia czyścić Rozcieńczalnikiem do olejów naturalnych (Naturölverdünnung) i Mydłem z olejów roślinnych (Pflanzenölseife).

• *Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008*

Produkt zawiera kobalt.
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza: należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P331 NIE wywoływać wymiotów.

• *Przechowywanie*

Przechowywać szczelnie zamknięte, w suchym miejscu, chronić przed mrozem, w miejscu niedostępnym dla dzieci. W nieotwartym opakowaniu trwałość co najmniej 5 lat. Pojemnik dokładnie i szczelnie zamykać. Ewentualny kożuch należy usunąć przed ponownym użyciem.

• *Utylizacja pozostałości*

Również naturalnych resztek farb i rozpuszczalników nie wylewać do kanalizacji ani do gleby! Całkowicie opróżnione puszki lub zaschnięte resztki farby nie stanowią odpadów niebezpiecznych i mogą zostać oddane na złom lub wyrzucone z odpadami komunalnymi.
Kod odpadu: 08 01 11 (zawierające rozpuszczalniki) 08 01 12 (na bazie wody)

Wszystkie informacje są wynikiem naszych wieloletnich badań i praktycznych prób. Zalecamy jednak przed każdym użyciem przeprowadzenie własnych prób. Mieszanie i łączenie, a także jednoczesne stosowanie innych produktów (nakładanie jednych na drugie itp.) na tym samym obiekcie bez naszej pisemnej zgody zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności. Niniejsza karta służy celom informacyjnym i doradczym. Nie stanowi podstawy do roszczeń prawnych. Natural Naturfarben to produkty firmy Scherzenlehner Harze GmbH. Natural Naturfarben jest zarejestrowanym, chronionym znakiem towarowym Scherzenlehner Harze GmbH, 4060 Leonding, Austria. Błędy drukarskie i składu, zmiany oraz pomyłki zastrzeżone. Tel. +43 732 670021; e-mail: office@natural.at Dystrybucja w Niemczech: Natural Naturfarben GmbH, D-83395 Freilassing Tel. +49 (0)8654/608661 e-mail: deutschland@natural.at, Internet: www.natural.at Info 0926 **Kopiowanie, powielanie lub publikowanie treści niniejszych kart, również we fragmentach, wymaga naszej pisemnej zgody.**