Natural Olej do parkietów i podłóg (Parkett- und Fußbodenöl)

Wskazówki stosowania:

Zużycie:	10-30 m² / litr
Kolejna warstwa:	Po 30 min. mokre na mokre w 20°C
Suchy w dotyku:	Po 24-48 godz. w 20°C
Pełna twardość:	Po 2-3 tygodniach
Liczba warstw:	2-3x

Inne polecane produkty:

Natural TEC Oil 501 matowy
Natural Olej pigmentowy (Pigmentöl)
Natural Converter – aktywator garbników
Natural Postarzacz do drewna iglastego (Nadelholzvergrauer)
Natural Odświeżacz do drewna (Holzauffrischer)

Uwaga! Szmatki nasączone olejem przechowywać w zamkniętej puszce lub słoiku, rozwiesić rozłożone lub wyprać w mydle roślinnym – mogą ulec samozapłonowi!

• *Zastosowanie*

Natural Olej do parkietów i podłóg (Parkett- und Fußbodenöl) to głęboko wnikający, gotowany olej roślinny, który silnie wzmacnia podłoże i daje bardzo wytrzymałe podłogi z drewna, korka i kamienia. Nie do wnętrz korpusów mebli (możliwy zapach). Kolor: bezbarwny z blokerem UV. **Badany zgodnie z EN 71-3.**

• *Właściwości*

Łatwy w nakładaniu i bardzo wydajny, o wysokiej zdolności wnikania. Zwiększa odporność na ścieranie i pozostaje bardzo elastyczny, nie łuszczy się i nie tworzy pęcherzy, ożywia naturalny rysunek drewna. Przy większym obciążeniu zalecamy wykończenie produktem **Natural TEC Oil 501**.

• *Skład*

Ester glicerynowy żywicy, standolej lniany, olej lniany lakierniczy, olej tungowy, izoalifaty, alkohol, tytan, kobalt, wapń, cyrkon.

Dane techniczne

- Kolory: bezbarwny, z blokerem UV
- Rozpuszczalność: w rozpuszczalniku
- Temperatura zapłonu: powyżej 100 °C
- Opakowania: 0,75 l / 2,5 l / 10 l / 30 l. Większe opakowania na zapytanie
- Nie jest towarem niebezpiecznym. Nie podlega klasyfikacji toksyczności.
- Karty charakterystyki dostępne na życzenie.

Ze względu na naturalne oleje roślinne zapach może utrzymywać się także w wyschniętej powłoce.

Dalsze istotne dane	
EU Decopaint klasa VOC	A/f (maks. 700 g/l)
VOC maks.	maks. 390 g/l
Rozcieńczanie	Rozpuszczalnik
DIN EN 71-3	Tak
DIN 53160	W trakcie badań
Zgodność z PPWR	Tak
Zgodność z EMPCo	Tak, receptura niezależnie zweryfikowana (2026)
GISCODE	M-DF04 | Ö60
Węglowodory aromatyczne	Nie
Ołów, kadm, chrom IV	Nie zawiera
Formaldehyd / związki uwalniające formaldehyd	Nie zawiera
Konserwanty	Nie zawiera
Towar niebezpieczny	Nie

• *Zużycie*

Gatunek drewna, stan podłoża i szlif silnie wpływają na chłonność drewna.
- o Wartości orientacyjne: na gładko szlifowanym drewnie: 1 l na ok. 10 - 30 m²
- o Odświeżanie: 1 l na 100 m²

• *Przygotowanie*

Dokładnie wymieszać zawartość puszki! Produkt jest gotowy do użycia. Rozcieńczanie nie jest zalecane!
Każde drewno jest inne. Dlatego przed rozpoczęciem pracy należy wykonać powierzchnię próbną.
Podłoże: Podłoże musi być suche (wilgotność drewna poniżej 18%), czyste, odtłuszczone i drobno przeszlifowane.

Wszystkie informacje są wynikiem naszych wieloletnich badań i praktycznych prób. Zalecamy jednak przed każdym użyciem przeprowadzenie własnych prób. Mieszanie i łączenie, a także jednoczesne stosowanie innych produktów (nakładanie jednych na drugie itp.) na tym samym obiekcie bez naszej pisemnej zgody zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności. Niniejsza karta służy celom informacyjnym i doradczym. Nie stanowi podstawy do roszczeń prawnych. Natural Naturfarben to produkty firmy Scherzenlehner Harze GmbH. Natural Naturfarben jest zarejestrowanym, chronionym znakiem towarowym Scherzenlehner Harze GmbH, 4060 Leonding, Austria. Błędy drukarskie i składu, zmiany oraz pomyłki zastrzeżone. Tel. +43 732 670021; e-mail: office@natural.at Dystrybucja w Niemczech: Natural Naturfarben GmbH, D-83395 Freilassing Tel. +49 (0)8654/608661 e-mail: deutschland@natural.at, Internet: www.natural.at Info 0926 **Kopiowanie, powielanie lub publikowanie treści niniejszych kart, również we fragmentach, wymaga naszej pisemnej zgody.**

Natural Olej do parkietów i podłóg (Parkett- und Fußbodenöl)

UWAGA! Pracować wyłącznie na zimnej podłodze. Ogrzewanie podłogowe koniecznie wyłączyć do zakończenia prac!

Wskazówka: Podczas szlifowania/natrysku stosować maskę przeciwpyłową/ochronną!

• Stosowanie
Sposób nakładania: szpachlą, pędzlem, wałkiem, natryskiem
1. warstwa: Natural Olej do parkietów i podłóg nanieść cienko na powierzchnię szpachlą, pędzlem, gąbką lub wałkiem.
2. warstwa: po ok. 30 min na jeszcze wilgotną pierwszą warstwę (po mokrej powierzchni chodzić w butach owiniętych ściereczką). Przy dużym obciążeniu lub chłonnym podłożu nałożyć **3. warstwę** (jak 2. warstwę).
Dobrze wietrzyć! W pierwszych tygodniach dobrze wietrzyć pomieszczenie. Wykładziny (dywany itp.) kłaść dopiero po 2-3 tygodniach.
WAŻNE: **Usunąć nadmiar**! 30 min po ostatniej warstwie zebrać niewchłonięty olej chłonną szmatką. Lepiące się miejsca przetrzeć szmatką z Rozcieńczalnikiem do olejów naturalnych (Naturölverdünnung). Całkowite usunięcie nadmiaru gwarantuje dobry rezultat!

• Drewno tropikalne
Ciemne, silnie pigmentowane drewno tropikalne po drobnym szlifie dokładnie przetrzeć Natural Rozcieńczalnikiem (Verdünnung), sprawdzić testem wodnym, w razie potrzeby powtórzyć rozcieńczalnikiem alkoholowym. Jako wykończenie koniecznie Natural Wosk pszczeli do podłóg (Fußbodenbienenwachs).

• Porada
Aby uzyskać jeszcze piękniejszą powierzchnię, zalecamy po co najmniej 24 godzinach schnięcia (lub dłużej) delikatnie przeszlifować powierzchnię papierem ściernym (gradacja 320) lub włókniną szlifierską. Po dokładnym odkurzeniu pyłu ponownie cienko wypolerować powierzchnię olejem do parkietów (Parkettöl) lub woskiem pszczelim do podłóg (Fußbodenbienenwachs).

• Porada do wnętrz
Aby uzyskać szczególnie równomierną powierzchnię, po ok. 30 – 45 min zetrzeć niewchłonięty nadmiar niestrzępiącą się szmatką (inaczej powłoka może błyszczeć nierównomiernie). Czyścić tylko na sucho, **nigdy** nie używać **ściereczek z mikrofibry**.

• Czyszczenie
Narzędzia czyścić Rozcieńczalnikiem do olejów naturalnych (Naturölverdünnung) i Mydłem z olejów roślinnych (Pflanzenölseife).

• Pielęgnacja
Przez pierwsze 2 tygodnie czyścić tylko na sucho. Drewno z garbnikami (dąb itp.) i ciemne podłogi po ok. 14 dniach przetrzeć lekko wilgotną szmatką z ciepłym roztworem Specjalnego środka czyszczącego (Spezialreiniger) – usuwa to wypłukane z drewna pigmenty. W razie potrzeby cienko doolejować Olejowoskiem pielęgnacyjnym (Pflegewachsöl) i wypolerować.
Do bieżącej pielęgnacji zalecamy**: Natural Specjalny środek czyszczący (Spezialreiniger)** oraz **Olejowosk pielęgnacyjny (Pflegewachsöl)**. Nie używać ściereczek z mikrofibry. Do gruntownego czyszczenia zalecamy **Natural Intensywny środek czyszczący (Intensivreiniger)**, następnie w razie potrzeby doolejować **Olejowoskiem pielęgnacyjnym (Pflegewachsöl)**. Stojącą wodę od razu wycierać, pod doniczki stosować wodoszczelne podstawki, inaczej może dojść do uszkodzenia drewna.
Regularna kontrola, pielęgnacja, odświeżanie i renowacja powłoki należą do obowiązków użytkownika.

• Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt zawiera kobalt.
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza: należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P331 NIE wywoływać wymiotów.

• Przechowywanie
Przechowywać szczelnie zamknięte, w suchym miejscu, chronić przed mrozem, w miejscu niedostępnym dla dzieci. W nieotwartym opakowaniu trwałość co najmniej 5 lat. Pojemnik dokładnie i szczelnie zamykać. Ewentualny kożuch należy usunąć przed ponownym użyciem.

• Utylizacja pozostałości

Resztek farb i rozpuszczalników nie wylewać do kanalizacji ani do gleby! Całkowicie opróżnione puszki lub zaschnięte resztki farby nie stanowią odpadów niebezpiecznych i mogą zostać oddane na złom lub wyrzucone z odpadami komunalnymi.
Kod odpadu: 08 01 11 (zawierające rozpuszczalniki) 08 01 12 (na bazie wody)

Wszystkie informacje są wynikiem naszych wieloletnich badań i praktycznych prób. Zalecamy jednak przed każdym użyciem przeprowadzenie własnych prób. Mieszanie i łączenie, a także jednoczesne stosowanie innych produktów (nakładanie jednych na drugie itp.) na tym samym obiekcie bez naszej pisemnej zgody zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności. Niniejsza karta służy celom informacyjnym i doradczym. Nie stanowi podstawy do roszczeń prawnych. Natural Naturfarben to produkty firmy Scherzenlehner Harze GmbH. Natural Naturfarben jest zarejestrowanym, chronionym znakiem towarowym Scherzenlehner Harze GmbH, 4060 Leonding, Austria. Błędy drukarskie i składu, zmiany oraz pomyłki zastrzeżone. Tel. +43 732 670021; e-mail: office@natural.at Dystrybucja w Niemczech: Natural Naturfarben GmbH, D-83395 Freilassing Tel. +49 (0)8654/608661 e-mail: deutschland@natural.at, Internet: www.natural.at Info 0926 **Kopiowanie, powielanie lub publikowanie treści niniejszych kart, również we fragmentach, wymaga naszej pisemnej zgody.**