Natural Olejowosk pielęgnacyjny (Pflegewachsöl – Refresher)

• *Zastosowanie*
Natural Olejowosk pielęgnacyjny (Pflegewachsöl) do pierwszej pielęgnacji lub odświeżania olejowanych lub olejowanych/woskowanych, otwartoporowych powierzchni drewnianych oraz powierzchni z korka, cotto, kamienia i łupka. Nie nadaje się do wnętrz korpusów mebli (możliwość powstawania zapachu).
Badany zgodnie z EN 71-3.

• *Właściwości*
Antystatyczny, jedwabisty połysk, szybko daje się polerować, łatwy w czyszczeniu.
Łatwy w nakładaniu i bardzo wydajny, o wysokiej zdolności wnikania. Zwiększa odporność na ścieranie i pozostaje bardzo elastyczny, nie łuszczy się i nie tworzy pęcherzy, ożywia naturalny rysunek drewna. Nie ogranicza dyfuzji pary wodnej.

• *Skład*
Ester glicerynowy żywicy, standolej lniany, standolej tungowy, olej lniany lakierniczy, izoalifaty, alkohol, sykatywy bez ołowiu (Ca/Co/Mn), ziemia okrzemkowa, wosk pszczeli, wosk carnauba, lecytyna sojowa, pigmenty mineralne.

Wskazówki stosowania:

Zużycie:	50-100 m² / litr
Kolejna warstwa:	Po 12 godz. w 20°C
Suchy w dotyku:	Po 4-12 godz. w 20°C
Pełna twardość:	Po 2 tygodniach
Liczba warstw:	1x

Uwaga! Szmatki nasączone olejem przechowywać w zamkniętej puszce lub słoiku, rozwiesić rozłożone lub wyprać w mydle roślinnym – mogą ulec samozapłonowi!

Dane techniczne:

- Kolory: bezbarwny, biały, antyczny.
- Rozpuszczalność: w rozpuszczalniku
- Temperatura zapłonu: powyżej 65 °C
- Opakowania: 0,1 l / 0,25 l / 0,75 l / 2,5 l / 10 l / 30 l. Większe opakowania na zapytanie
- GISCODE M-DF04 | Ö60
- Nie jest towarem niebezpiecznym. Nie podlega klasyfikacji toksyczności.
- Karty charakterystyki dostępne na życzenie.

Dalsze istotne dane

EU Decopaint klasa VOC	A/f (maks. 700 g/l)
VOC maks.	maks. 560 g/l
Rozcieńczanie	Rozpuszczalnik
DIN EN 71-3	Tak
DIN 53160	W trakcie badań
Zgodność z PPWR	Tak
Zgodność z EMPCo	Tak, receptura niezależnie zweryfikowana (2026)
GISCODE	M-DF04 | Ö60
Węglowodory aromatyczne	Nie
Ołów, kadm, chrom IV	Nie zawiera
Formaldehyd / związki uwalniające formaldehyd	Nie zawiera
Konserwanty	Nie zawiera
Towar niebezpieczny	Nie

• *Zużycie*
Gatunek drewna, stan podłoża i szlif silnie wpływają na chłonność drewna.
Wartości orientacyjne: na gładko szlifowanym drewnie: 1 l na ok. 50 - 100 m²

• *Przygotowanie*

Wszystkie informacje są wynikiem naszych wieloletnich badań i praktycznych prób. Zalecamy jednak przed każdym użyciem przeprowadzenie własnych prób. Mieszanie i łączenie, a także jednoczesne stosowanie innych produktów (nakładanie jednych na drugie itp.) na tym samym obiekcie bez naszej pisemnej zgody zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności. Niniejsza karta służy celom informacyjnym i doradczym. Nie stanowi podstawy do roszczeń prawnych. Natural Naturfarben to produkty firmy Scherzenlehner Harze GmbH. Natural Naturfarben jest zarejestrowanym, chronionym znakiem towarowym Scherzenlehner Harze GmbH, 4060 Leonding, Austria. Błędy drukarskie i składu, zmiany oraz pomyłki zastrzeżone. Tel. +43 732 670021; e-mail: office@natural.at Dystrybucja w Niemczech: Natural Naturfarben GmbH, D-83395 Freilassing Tel. +49 (0)8654/608661 e-mail: deutschland@natural.at, Internet: www.natural.at Info 1225 **Kopiowanie, powielanie lub publikowanie treści niniejszych kart, również we fragmentach, wymaga naszej pisemnej zgody.**

Natural Olejowosk pielęgnacyjny (Pflegewachsöl – Refresher)

Dokładnie wymieszać zawartość!
Każde drewno jest inne. Dlatego przed rozpoczęciem pracy należy wykonać powierzchnię próbną. Produkt jest gotowy do użycia. Rozcieńczanie nie jest zalecane!
Podłoże: suche (wilgotność drewna poniżej 18%), czyste, odtłuszczone i drobno przeszlifowane. W razie potrzeby oczyścić Natural Specjalnym (Spezialreiniger) lub Intensywnym (Intensivreiniger) środkiem czyszczącym.
Sposób nakładania: szpachlą, pędzlem, wałkiem, natryskiem, gąbką
Uwaga! Pracować wyłącznie na zimnej podłodze. Ogrzewanie podłogowe koniecznie wyłączyć do zakończenia prac!

Wskazówka: Podczas szlifowania/natrysku stosować maskę przeciwpyłową/ochronną!

• *Stosowanie*
1. warstwa: nanosić kroplami na powierzchnię, a następnie wypolerować miękką bawełnianą szmatką. Na podłogach Olejowosk pielęgnacyjny można wpolerować polerką jednotarczową z białym padem.
Dobrze wietrzyć! W pierwszym tygodniu zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia (w przeciwnym razie może pojawić się zapach) i czyścić powierzchnię wyłącznie na sucho. W żadnym wypadku nie wolno używać ściereczek z mikrofibry. Wykładziny (dywany itp.) kłaść dopiero po 2-3 tygodniach. Ze względu na naturalne oleje roślinne zapach może występować także w wyschniętej powłoce.

WAŻNE: **Usunąć nadmiar**! Po polerowaniu powierzchnia musi być sucha w dotyku, ponieważ nadmiar może pozostać lepki i błyszczący. Stojącą wodę jak najszybciej zetrzeć z powierzchni, pod doniczkami itp. koniecznie stosować wodoszczelne podstawki, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia powierzchni drewna.

• *Czyszczenie*
Narzędzia czyścić Rozcieńczalnikiem do olejów naturalnych (Naturölverdünnung) i Mydłem z olejów roślinnych (Pflanzenölseife).

• *Pielęgnacja*
Przez pierwsze 2 tygodnie czyścić wyłącznie na sucho. Drewno zawierające garbniki (dąb itp.) i ciemne podłogi po ok. 14 dniach przetrzeć lekko wilgotną szmatką z ciepłym roztworem **Natural Specjalnego środka czyszczącego (Spezialreiniger)**. Usuwa to rozpuszczalne w wodzie pigmenty, które mogły wydostać się z drewna. W razie potrzeby ponownie cienko doolejować powierzchnię Olejowoskiem pielęgnacyjnym i wypolerować. Do bieżącej pielęgnacji zalecamy**: Natural Specjalny środek czyszczący (Spezialreiniger)**. Do czyszczenia podłogi nie używać ściereczek z mikrofibry. Jeżeli konieczne jest gruntowne czyszczenie, zalecamy **Natural Intensywny środek czyszczący (Intensivreiniger)**. Następnie w razie potrzeby doolejować podłogę **Olejowoskiem pielęgnacyjnym (Pflegewachsöl)**. Stojącą wodę jak najszybciej zetrzeć z powierzchni, pod doniczkami itp. koniecznie stosować wodoszczelne podstawki, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia powierzchni drewna.
Regularna kontrola, pielęgnacja, odświeżanie i renowacja powłoki należą do obowiązków użytkownika.

• *Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008*
Produkt zawiera kobalt.
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza: należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P331 NIE wywoływać wymiotów.

• *Przechowywanie*
Przechowywać szczelnie zamknięte, w suchym miejscu, chronić przed mrozem, w miejscu niedostępnym dla dzieci. W nieotwartym opakowaniu trwałość co najmniej 5 lat. Pojemnik dokładnie i szczelnie zamykać. Ewentualny kożuch należy usunąć przed ponownym użyciem.

• *Utylizacja pozostałości*
Również naturalnych resztek farb i rozpuszczalników nie wylewać do kanalizacji ani do gleby! Całkowicie opróżnione puszki lub zaschnięte resztki farby nie stanowią odpadów niebezpiecznych i mogą zostać oddane na złom lub wyrzucone z odpadami komunalnymi. Kod odpadu: 08 01 11 (zawierające rozpuszczalniki) 08 01 12 (na bazie wody)

Wszystkie informacje są wynikiem naszych wieloletnich badań i praktycznych prób. Zalecamy jednak przed każdym użyciem przeprowadzenie własnych prób. Mieszanie i łączenie, a także jednoczesne stosowanie innych produktów (nakładanie jednych na drugie itp.) na tym samym obiekcie bez naszej pisemnej zgody zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności. Niniejsza karta służy celom informacyjnym i doradczym. Nie stanowi podstawy do roszczeń prawnych. Natural Naturfarben to produkty firmy Scherzenlehner Harze GmbH. Natural Naturfarben jest zarejestrowanym, chronionym znakiem towarowym Scherzenlehner Harze GmbH, 4060 Leonding, Austria. Błędy drukarskie i składu, zmiany oraz pomyłki zastrzeżone. Tel. +43 732 670021; e-mail: office@natural.at Dystrybucja w Niemczech: Natural Naturfarben GmbH, D-83395 Freilassing Tel. +49 (0)8654/608661 e-mail: deutschland@natural.at, Internet: www.natural.at Info 1225 **Kopiowanie, powielanie lub publikowanie treści niniejszych kart, również we fragmentach, wymaga naszej pisemnej zgody.**