Natural H2 Lazura Aqua (H2 Lasur Aqua)

Wskazówki stosowania:

Zużycie:	15-20 m² / litr
Kolejna warstwa:	Po 24 godz. w 20°C
Suchy w dotyku:	Po 6-12 godz. w 20°C
Pełna twardość:	Po 24-36 godz.
Liczba warstw:	Wewnątrz: 1x Na zewnątrz: 2x

Inne polecane produkty:

Natural H2 Ochronna powłoka zewnętrzna (H2 Wetterschutz)

• *Zastosowanie*

Do obróbki wszystkich gatunków drewna wewnątrz i na zewnątrz. Do wodoodpornego wykończenia powierzchni drewna i korka, a także do obróbki wstępnej przed uszlachetnieniem Balsamem z wosku pszczelego (Bienenwachsbalsam). Grunt do wszystkich chłonnych i suchych powierzchni (odporny na ślinę i oblizywanie). Nie nadaje się do wnętrz korpusów mebli (możliwość powstawania zapachu). Kolor: wiele kolorów oraz bezbarwny.
Badany zgodnie z EN 71-3. Bez rozpuszczalników. Wegański.

•*Właściwości*

Natural H2 Lazura Aqua (H2 Lasur Aqua) to gotowana mieszanina roślinnych i modyfikowanych olejów, żywic i wody. Łatwa w nakładaniu i bardzo wydajna, o wysokiej zdolności wnikania.
Zwiększa odporność na wodę i warunki atmosferyczne, pozostaje bardzo elastyczna i ożywia naturalny rysunek drewna.
Nie zawiera rozpuszczalników ani ołowiu. **Nie chroni przed siniznną!**

•*Skład*

Woda, olej lniany, standolej lniany, olej rycynowy, olej rzepakowy, żywica alkidowa z oleju słonecznikowego/bawełnianego, olej turecki czerwony, krzemionka, polisacharyd, sykatywy bez ołowiu (mangan, cyrkon, wapń), konserwant puszkowy, pigmenty ziemne i mineralne, dwutlenek tytanu.

Dane techniczne

- Rozcieńczanie: woda – H2 Lazura jest gotowa do użycia. Rozcieńczanie nie jest zalecane!
- Opakowania: 0,75 l / 2,50 l / 10 l – większe opakowania na zapytanie.
- Nie jest towarem niebezpiecznym. Nie podlega klasyfikacji toksyczności.
- Karta charakterystyki dostępna na życzenie.

Dalsze istotne dane	
EU Decopaint klasa VOC	A/e (maks. 130 g/l)
VOC maks.	maks. 5 g/l
Rozcieńczanie	Woda
DIN EN 71-3	Tak
DIN 53160	W trakcie badań
Zgodność z PPWR	Tak
Zgodność z EMPCo	Tak, receptura niezależnie zweryfikowana (2026)
GISCODE	M-DF03 | Ö10
Węglowodory aromatyczne	Nie
Ołów, kadm, chrom IV	Nie zawiera
Formaldehyd / związki uwalniające formaldehyd	Nie zawiera
Konserwanty	tak
Towar niebezpieczny	Nie

•*Zużycie*

Gatunek drewna, stan podłoża i szlif znacznie wpływają na chłonność drewna. Średnie zużycie na gładko szlifowanym drewnie: 1 l na 15–20 m².

•*Przygotowanie*

Dobrze wymieszać!
Każde drewno jest inne. Dlatego przed rozpoczęciem pracy zalecamy wykonanie powierzchni próbnej. Produkt jest gotowy do użycia. Rozcieńczanie nie jest zalecane!
Podłoże: Podłoże musi być suche (wilgotność drewna poniżej 18%), czyste i odtłuszczone.
Podczas szlifowania/natrysku stosować maskę przeciwpyłową/ochronną!

Wszystkie informacje są wynikiem naszych wieloletnich badań i praktycznych prób. Zalecamy jednak przed każdym użyciem przeprowadzenie własnych prób. Mieszanie i łączenie, a także jednoczesne stosowanie innych produktów (nakładanie jednych na drugie itp.) na tym samym obiekcie bez naszej pisemnej zgody zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności. Niniejsza karta służy celom informacyjnym i doradczym. Nie stanowi podstawy do roszczeń prawnych. Natural Naturfarben to produkty firmy Scherzenlehner Harze GmbH. Natural Naturfarben jest zarejestrowanym, chronionym znakiem towarowym Scherzenlehner Harze GmbH, 4060 Leonding, Austria. Błędy drukarskie i składu, zmiany oraz pomyłki zastrzeżone. Tel. +43 732 670021; e-mail: office@natural.at Dystrybucja w Niemczech: Natural Naturfarben GmbH, D-83395 Freilassing Tel. +49 (0)8654/608661 e-mail: deutschland@natural.at, Internet: www.natural.at Info 1025 **Kopiowanie, powielanie lub publikowanie treści niniejszych kart, również we fragmentach, wymaga naszej pisemnej zgody.**

Wskazówka: Przy stosowaniu różnych partii tego samego produktu należy je przed użyciem wymieszać, aby zapewnić jednolity kolor. Numer partii znajduje się na dnie lub boku puszki.

•Stosowanie

1. warstwa: Pędzlem, gąbką lub natryskiem nakładać równomiernie wzdłuż włókien, a następnie jeszcze raz przetrzeć na sucho, aby usunąć pływające pigmenty.**2. warstwa:** jak przy 1. warstwie
Na zewnątrz na nowym drewnie co najmniej 2 nierozcieńczone warstwy, wewnątrz wystarczy jedna nierozcieńczona warstwa.
W temperaturze poniżej 20 °C konieczny jest dłuższy czas schnięcia między warstwami.
Szlif międzywarstwowy w razie potrzeby: drobną włókniną lub papierem ściernym (gradacja 240–320).

Wskazówka: Chociaż H2 Lazura jest sucha i nie skleja się, nawet po kilku dniach może wykazywać lekką (ale nie lepką) przyczepność. Nie obniża to jednak jakości powłoki. W niskich temperaturach, przy wysokiej wilgotności powietrza lub podłoża, na drewnie zawierającym garbniki i drewnie tropikalnym schnięcie może się opóźnić. Ze względu na naturalne oleje roślinne typowy zapach może występować także w wyschniętej powłoce. Nie stosować w temperaturze poniżej 12 °C, przy wilgotnej pogodzie (mgła, deszcz itp.) ani w pełnym słońcu w upalne dni.

• Wskazówka dotycząca stosowania wewnątrz

Dobrze wietrzyć!
W pierwszych tygodniach zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia (w przeciwnym razie może pojawić się zapach schnących olejów) i czyścić powierzchnię wyłącznie na sucho. W żadnym wypadku nie wolno używać ściereczek z mikrofibry. Nie przykrywać w czasie schnięcia i utwardzania! Jeżeli przykrycie jest bezwzględnie konieczne ze względów budowlanych, można je wykonać najwcześniej po 4 dniach i należy je okresowo zdejmować, aby nie opóźniać procesu schnięcia.

• Porada na zewnątrz

Na poziomych powierzchniach zewnętrznych, na których może stać woda (stoły, ławki), na silnie narażonych na warunki atmosferyczne fasadach lub przy bardzo jasnych kolorach należy zastosować produkt „H2 Ochronna powłoka zewnętrzna (H2 Wetterschutz)”. Znacznie poprawia to odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne.

Wskazówka: Drewno pokryte powłoką bezbarwną lub kolorami z białym pigmentem może żółknąć bez dostępu światła UV (np. za obrazami, gobelinami, zasłonami lub na skośnych sufitach wewnątrz). W takich przypadkach należy stosować Natural H2 Balsam z wosku pszczelego Aqua (H2 Bienenwachsbalsam Aqua).
Regularna kontrola, pielęgnacja, odświeżanie i renowacja powłoki należą do obowiązków użytkownika.

• Przechowywanie

Przechowywać szczelnie zamknięte, w suchym miejscu, chronić przed mrozem, w miejscu niedostępnym dla dzieci. W nieotwartym opakowaniu trwałość co najmniej 5 lat. Pojemnik dokładnie i szczelnie zamykać. Ewentualny kożuch należy usunąć przed ponownym użyciem.

• Utylizacja pozostałości

Resztek farb i rozpuszczalników nie wylewać do kanalizacji ani do gleby! Całkowicie opróżnione puszki lub zaschnięte resztki farby nie stanowią odpadów niebezpiecznych i mogą zostać oddane na złom lub wyrzucone z odpadami komunalnymi.
Kod odpadu: 08 01 11 (zawierające rozpuszczalniki) 08 01 12 (na bazie wody)

Wszystkie informacje są wynikiem naszych wieloletnich badań i praktycznych prób. Zalecamy jednak przed każdym użyciem przeprowadzenie własnych prób. Mieszanie i łączenie, a także jednoczesne stosowanie innych produktów (nakładanie jednych na drugie itp.) na tym samym obiekcie bez naszej pisemnej zgody zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności. Niniejsza karta służy celom informacyjnym i doradczym. Nie stanowi podstawy do roszczeń prawnych. Natural Naturfarben to produkty firmy Scherzenlehner Harze GmbH. Natural Naturfarben jest zarejestrowanym, chronionym znakiem towarowym Scherzenlehner Harze GmbH, 4060 Leonding, Austria. Błędy drukarskie i składu, zmiany oraz pomyłki zastrzeżone. Tel. +43 732 670021; e-mail: office@natural.at Dystrybucja w Niemczech: Natural Naturfarben GmbH, D-83395 Freilassing Tel. +49 (0)8654/608661 e-mail: deutschland@natural.at, Internet: www.natural.at Info 1025 **Kopiowanie, powielanie lub publikowanie treści niniejszych kart, również we fragmentach, wymaga naszej pisemnej zgody.**