Natural H2 Ochronna powłoka zewnętrzna (H2 Wetterschutz)

Wskazówki stosowania:

Zużycie:	10-12 m² / litr
Kolejna warstwa:	Po 12 godz. w 20°C
Suchy w dotyku:	Po 6-12 godz. w 20°C
Szlifowanie:	Po 24-36 godz. w 20°C
Pełna twardość:	Po 24-36 godz.
Liczba warstw:	1x

Inne polecane produkty:
Natural H2 Lazura Aqua (H2 Lasur)

• *Zastosowanie*

Silnie obciążone powierzchnie wymagają lepszej ochrony. Jako dodatkowa, ostatnia warstwa na Natural H2 Lazurę Aqua (H2 Lasur). Idealna do drewna silnie narażonego na warunki atmosferyczne, np. strona nawietrzna, drzwi zewnętrzne, okna, stoły i ławki ogrodowe. Wzmacnia ochronę UV przy szczególnie jasnych kolorach, ale nie na bezbarwnym podłożu.
Można mieszać z Natural H2 Lazurą Aqua (H2 Lasur). Bez rozpuszczalników. Wegańska.
Badana zgodnie z EN 71-3.

• *Właściwości*

Natural H2 Ochronna powłoka zewnętrzna (H2 Wetterschutz) to gotowana mieszanina oleju roślinnego, żywicy naturalnej i wody. Łatwa w nakładaniu, wydajna, elastyczna, dobrze się rozlewa, o wysokiej zdolności wnikania. Zwiększa odporność na wodę i warunki atmosferyczne. Wolna od rozpuszczalników i ołowiu.
Nie chroni przed sinizną!

• *Skład*

Woda, olej lniany, standolej lniany, olej rycynowy, olej rzepakowy, żywica alkidowa z oleju słonecznikowego/bawełnianego, olej turecki czerwony, krzemionka, polisacharyd, sykatywy bez ołowiu (mangan, cyrkon, wapń), konserwant puszkowy, dwutlenek tytanu.

Dane techniczne:

- Kolory: bezbarwny
- Opakowania: 0,75 l / 2,5 l / 10 l – większe opakowania na zapytanie
- Rozpuszczalność: w wodzie
- Nie jest towarem niebezpiecznym. Nie podlega klasyfikacji toksyczności.
- Karta charakterystyki dostępna na życzenie.

Dalsze istotne dane	
EU Decopaint klasa VOC	A/e (130 g/l)
VOC maks.	maks. 5 g/l
Rozcieńczanie	Woda
DIN EN 71-3	Tak
DIN 53160	nie dotyczy
Zgodność z PPWR	Tak
Zgodność z EMPCo	Tak, receptura niezależnie zweryfikowana (2026)
GISCODE	M-DF03 | Ö10
Węglowodory aromatyczne	Nie
Ołów, kadm, chrom IV	Nie zawiera
Formaldehyd / związki uwalniające formaldehyd	Nie zawiera
Konserwanty	zawiera
Towar niebezpieczny	Nie

• *Zużycie*

Gatunek drewna, stan podłoża i szlif silnie wpływają na chłonność drewna.
Wartość średnia na gładko szlifowanym drewnie: 1 l na 10-12 m²

• *Przygotowanie*

Dokładnie wymieszać zawartość puszki!
Każde drewno jest inne. Dlatego przed rozpoczęciem pracy zalecamy wykonanie powierzchni próbnej.
Produkt jest gotowy do użycia. Rozcieńczanie nie jest zalecane!
Podłoże musi być suche (wilgotność drewna poniżej 12%), czyste i odtłuszczone.
Opakowania z różnymi numerami partii przed użyciem wymieszać ze sobą.

Wszystkie informacje są wynikiem naszych wieloletnich badań i praktycznych prób. Zalecamy jednak przed każdym użyciem przeprowadzenie własnych prób. Mieszanie i łączenie, a także jednoczesne stosowanie innych produktów (nakładanie jednych na drugie itp.) na tym samym obiekcie bez naszej pisemnej zgody zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności. Niniejsza karta służy celom informacyjnym i doradczym. Nie stanowi podstawy do roszczeń prawnych. Natural Naturfarben to produkty firmy Scherzenlehner Harze GmbH. Natural Naturfarben jest zarejestrowanym, chronionym znakiem towarowym Scherzenlehner Harze GmbH, 4060 Leonding, Austria. Błędy drukarskie i składu, zmiany oraz pomyłki zastrzeżone. Tel. +43 732 670021; e-mail: office@natural.at Dystrybucja w Niemczech: Natural Naturfarben GmbH, D-83395 Freilassing Tel. +49 (0)8654/608661 e-mail: deutschland@natural.at, Internet: www.natural.at Info 1025 **Kopiowanie, powielanie lub publikowanie treści niniejszych kart, również we fragmentach, wymaga naszej pisemnej zgody.**

Natural H2 Ochronna powłoka zewnętrzna (H2 Wetterschutz)

Nie stosować poniżej 12°C ani przy wilgoci (mgła, deszcz itp.) i w pełnym słońcu w upalne dni.

Zalecany grunt: drewno zabezpieczyć Natural H2 Lazurą Aqua (H2 Lasur) zgodnie z instrukcją i pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 1 tydzień. Powłokę i szorstkie miejsca lekko przeszlifować (220 – 280).

• *Stosowanie*

1. warstwa: Natural H2 Ochronną powłokę zewnętrzną (H2 Wetterschutz) nałożyć cienko pędzlem lub natryskiem. W żadnym wypadku nie nakładać produktu zbyt grubo ani wielowarstwowo.
Renowacja: Sprawdzić trwałość starych powłok, łuszczące się miejsca usunąć aż do podłoża. Dalsze nowe warstwy jak opisano powyżej. Nienaruszone, mocne warstwy farby oczyścić, przeszlifować i nałożyć 1 warstwę Natural H2 Ochronnej powłoki zewnętrznej (H2 Wetterschutz).
Meble ogrodowe: H2 Ochronną powłokę zewnętrzną nakładać dopiero ok. 1 - 2 tygodnie po H2 Lazurze. Gwarantuje to optymalne wyschnięcie lazury. Na krawędziach uważać na zacieki i od razu je ścierać. Dobrze wietrzyć! W pierwszych tygodniach zapewnić dobrą wentylację, w przeciwnym razie może pojawić się zapach.

Uwaga! W żadnym wypadku nie wolno **używać ściereczek z mikrofibry** do czyszczenia.

Wskazówka: Chociaż H2 Ochronna powłoka zewnętrzna jest sucha i nie skleja się, nawet po kilku dniach można wyczuć lekką (ale nie lepką) przyczepność. Nie obniża to jednak jakości powłoki. Ze względu na naturalne oleje roślinne typowy zapach może występować także w wyschniętej powłoce.

Regularna kontrola, pielęgnacja, odświeżanie i renowacja powłoki należą do obowiązków użytkownika.

• *Przechowywanie*

Przechowywać szczelnie zamknięte, w suchym miejscu, chronić przed mrozem, w miejscu niedostępnym dla dzieci. W nieotwartym opakowaniu trwałość co najmniej 5 lat. Pojemnik dokładnie i szczelnie zamykać. Ewentualny kożuch należy usunąć przed ponownym użyciem.

• *Utylizacja pozostałości*

Resztek farb i rozpuszczalników nie wylewać do kanalizacji ani do gleby! Całkowicie opróżnione puszki lub zaschnięte resztki farby nie stanowią odpadów niebezpiecznych i mogą zostać oddane na złom lub wyrzucone z odpadami komunalnymi.
Kod odpadu: 08 01 11 (zawierające rozpuszczalniki) 08 01 12 (na bazie wody)

Wszystkie informacje są wynikiem naszych wieloletnich badań i praktycznych prób. Zalecamy jednak przed każdym użyciem przeprowadzenie własnych prób. Mieszanie i łączenie, a także jednoczesne stosowanie innych produktów (nakładanie jednych na drugie itp.) na tym samym obiekcie bez naszej pisemnej zgody zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności. Niniejsza karta służy celom informacyjnym i doradczym. Nie stanowi podstawy do roszczeń prawnych. Natural Naturfarben to produkty firmy Scherzenlehner Harze GmbH. Natural Naturfarben jest zarejestrowanym, chronionym znakiem towarowym Scherzenlehner Harze GmbH, 4060 Leonding, Austria. Błędy drukarskie i składu, zmiany oraz pomyłki zastrzeżone. Tel. +43 732 670021; e-mail: office@natural.at Dystrybucja w Niemczech: Natural Naturfarben GmbH, D-83395 Freilassing Tel. +49 (0)8654/608661 e-mail: deutschland@natural.at, Internet: www.natural.at Info 1025 **Kopiowanie, powielanie lub publikowanie treści niniejszych kart, również we fragmentach, wymaga naszej pisemnej zgody.**