Natural Twardy olejowosk (Hartwachsöl)

Wskazówki stosowania:

Zużycie:	15-25 m² / litr
Kolejna warstwa:	Po 24 godzinach w 20°C
Suchy w dotyku:	Po 6-8 godz. w 20°C
Pełna twardość:	Po 2 tygodniach
Liczba warstw:	1-3x, zależnie od zastosowania

Inne polecane produkty:

Natural TEC Oil 501
Natural Specjalny środek czyszczący (Spezialreiniger)

Uwaga! Szmatki nasączone olejem przechowywać w zamkniętej puszce lub słoiku, rozwiesić rozłożone lub wyprać w mydle roślinnym – mogą ulec samozapłonowi!

• *Zastosowanie*

Natural Twardy olejowosk (Hartwachsöl) to powłoka olejowo-woskowa do olejowanych i woskowanych, otwartoporowych powierzchni drewnianych, a także powierzchni z kamienia i korka lub neutralnych jastrychów. Oleje wnikają w drewno, a woski chronią powierzchnię. Natural Twardy olejowosk można odnawiać – stare powłoki można usunąć i nałożyć na nowo. Nie nadaje się do wnętrz korpusów mebli (możliwość powstawania zapachu). Kolor: bezbarwny, z filtrem UV
Składniki badane zgodnie z EN 71-3.

• *Właściwości*

Łatwy w nakładaniu, szybkoschnący i bardzo wydajny. Zwiększa odporność na ścieranie i pozostaje bardzo elastyczny, nie łuszczy się i nie tworzy pęcherzy, delikatnie ożywia rysunek drewna. Przy większym obciążeniu zalecamy wykończenie produktem **NATURAL TEC OIL 501**.

• *Skład*

Olej lniany, standolej lniany, olej rycynowy, olej rzepakowy, żywica alkidowa z oleju słonecznikowego/bawełnianego, wosk pszczeli, wosk carnauba, lecytyna sojowa, krzemionka, izoalifaty, sykatywy bez ołowiu (Mn, Zr, Ca; Co), (filtr UV: pigmenty ziemne i mineralne, dwutlenek tytanu)

Dane techniczne

- Kolory: bezbarwny, z filtrem UV
- Rozpuszczalność: w rozpuszczalniku
- Temperatura zapłonu: powyżej 65 °C
- Opakowania: 0,75 l / 2,5 l / 10 l / większe opakowania na zapytanie
- GISCODE M-DF04 | Ö60
- Nie jest towarem niebezpiecznym. Nie podlega klasyfikacji toksyczności.
- EU Decopaint VOC A/f – produkt zawiera maks. 500 g/l (wartość graniczna 700 g/l)
- Karty charakterystyki dostępne na życzenie.

Ze względu na oleje roślinne zapach może występować także w wyschniętej powłoce.

• *Zużycie*

Gatunek drewna, stan podłoża i szlif silnie wpływają na chłonność drewna.
o Wartości orientacyjne: na gładko szlifowanym drewnie: 1 l na ok. 15 - 25 m²

• *Przygotowanie*

Dokładnie wymieszać zawartość puszki! Produkt jest gotowy do użycia. Rozcieńczanie nie jest zalecane!
Każde drewno jest inne. Dlatego przed rozpoczęciem pracy należy wykonać powierzchnię próbną.
Podłoże: Podłoże musi być suche (wilgotność drewna poniżej 18%), czyste, odtłuszczone i drobno przeszlifowane.
UWAGA! Pracować wyłącznie na zimnej podłodze. Ogrzewanie podłogowe wyłączyć wcześniej i koniecznie do zakończenia prac!

Wskazówka: Podczas szlifowania/natrysku stosować maskę przeciwpyłową/ochronną!

• *Stosowanie*

Sposób nakładania: szpachlą, pędzlem, wałkiem, natryskiem, gąbką
1. warstwa: Natural Twardy olejowosk (Hartwachsöl) nałożyć cienko na powierzchnię. Wpadować czerwonym lub białym padem. Suchy powierzchniowo po 6-8 godzinach, kolejna warstwa po 24 godzinach.
2. warstwa: nakładać jak pierwszą warstwę (po niedokończonej powierzchni chodzić w butach owiniętych ściereczką). Można wypolerować na jedwabisty mat.
Gotową powierzchnię wypolerować miękką bawełnianą szmatką, na podłogach pracować polerką jednotarczową z białym lub czerwonym padem. Na podłogach zalecane są co najmniej 2 warstwy. W obiektach użyteczności publicznej zalecamy wykończenie Natural TEC OIL 501.

Wszystkie informacje są wynikiem naszych wieloletnich badań i praktycznych prób. Zalecamy jednak przed każdym użyciem przeprowadzenie własnych prób. Mieszanie i łączenie, a także jednoczesne stosowanie innych produktów (nakładanie jednych na drugie itp.) na tym samym obiekcie bez naszej pisemnej zgody zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności. Niniejsza karta służy celom informacyjnym i doradczym. Nie stanowi podstawy do roszczeń prawnych. Natural Naturfarben to produkty firmy Scherzenlehner Harze GmbH. Natural Naturfarben jest zarejestrowanym, chronionym znakiem towarowym Scherzenlehner Harze GmbH, 4060 Leonding, Austria. Błędy drukarskie i składu, zmiany oraz pomyłki zastrzeżone. Tel. +43 732 670021; e-mail: office@natural.at Dystrybucja w Niemczech: Natural Naturfarben GmbH, D-83395 Freilassing Tel. +49 (0)8654/608661 e-mail: deutschland@natural.at, Internet: www.natural.at Info 0926 **Kopiowanie, powielanie lub publikowanie treści niniejszych kart, również we fragmentach, wymaga naszej pisemnej zgody.**

Natural Twardy olejowosk (Hartwachsöl)

WAŻNE: **Dobrze wietrzyć!** W pierwszych tygodniach zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia. Wykładziny (dywany itp.) kłaść dopiero po 2-3 tygodniach.

Usunąć nadmiar! 30 minut po nałożeniu ostatniej warstwy zebrać niewchłonięty olejowosk chłonną szmatką. Nieusunięty nadmiar może prowadzić do powstania nierównomiernie błyszczącej powłoki. Nie używać ściereczek z mikrofibry.

• Czyszczenie narzędzi
Narzędzia czyścić Rozcieńczalnikiem do olejów naturalnych (Naturölverdünnung) lub Mydłem z olejów roślinnych (Pflanzenölseife).

• Pielęgnacja
Przez pierwsze 2 tygodnie czyścić wyłącznie na sucho. **W żadnym wypadku** nie wolno używać **ściereczek z mikrofibry** do czyszczenia. Drewno zawierające garbniki (dąb itp.) i ciemne podłogi po ok. 14 dniach przetrzeć lekko wilgotną szmatką z ciepłym roztworem Specjalnego środka czyszczącego (Spezialreiniger). Usuwa to rozpuszczalne w wodzie pigmenty, które mogły wydostać się z drewna. W razie potrzeby cienko doolejować powierzchnię **Twardym olejowoskiem (Hartwachsöl)** lub **TEC OIL 501**.
Do bieżącej pielęgnacji zalecamy **Natural Specjalny środek czyszczący (Spezialreiniger) oraz Natural Odświeżacz do drewna – odplamiacz (Holzauffrischer Fleckentferner)**.
Jeżeli konieczne jest gruntowne czyszczenie, zalecamy **Natural Intensywny środek czyszczący (Intensivreiniger)**. Następnie w razie potrzeby doolejować podłogę **Twardym olejowoskiem (Hartwachsöl)**. Stojącą wodę jak najszybciej zetrzeć z powierzchni, pod doniczkami itp. koniecznie stosować wodoszczelne podstawki, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia powierzchni drewna.

Regularna kontrola, pielęgnacja, odświeżanie i renowacja powłoki należą do obowiązków użytkownika.

• Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt zawiera kobalt.
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza: należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P331 NIE wywoływać wymiotów.

• Przechowywanie
Przechowywać szczelnie zamknięte, w suchym miejscu, chronić przed mrozem, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

• Utylizacja pozostałości
Resztek farb i rozpuszczalników nie wylewać do kanalizacji ani do gleby! Całkowicie opróżnione puszki lub zaschnięte resztki farby nie stanowią odpadów niebezpiecznych i mogą zostać oddane na złom lub wyrzucone z odpadami komunalnymi.

Wszystkie informacje są wynikiem naszych wieloletnich badań i praktycznych prób. Zalecamy jednak przed każdym użyciem przeprowadzenie własnych prób. Mieszanie i łączenie, a także jednoczesne stosowanie innych produktów (nakładanie jednych na drugie itp.) na tym samym obiekcie bez naszej pisemnej zgody zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności. Niniejsza karta służy celom informacyjnym i doradczym. Nie stanowi podstawy do roszczeń prawnych. Natural Naturfarben to produkty firmy Scherzenlehner Harze GmbH. Natural Naturfarben jest zarejestrowanym, chronionym znakiem towarowym Scherzenlehner Harze GmbH, 4060 Leonding, Austria. Błędy drukarskie i składu, zmiany oraz pomyłki zastrzeżone. Tel. +43 732 670021; e-mail: office@natural.at Dystrybucja w Niemczech: Natural Naturfarben GmbH, D-83395 Freilassing Tel. +49 (0)8654/608661 e-mail: deutschland@natural.at, Internet: www.natural.at Info 0926 **Kopiowanie, powielanie lub publikowanie treści niniejszych kart, również we fragmentach, wymaga naszej pisemnej zgody.**