Natural Lazura do drewna Classic (Holzlasur Classic)

• *Zastosowanie*
Do obróbki wszystkich gatunków drewna wewnątrz i na zewnątrz. Do wodoodpornego wykończenia powierzchni drewna i korka oraz jako obróbka wstępna przed uszlachetnieniem Natural Balsamem z wosku pszczelego (Bienenwachsbalsam). Grunt do wszystkich chłonnych i suchych powierzchni. Nie nadaje się do wewnętrznych powierzchni korpusów mebli (możliwość powstawania zapachu).
Badana zgodnie z EN 71-3. **Wegańska.**

• *Właściwości*
Łatwa w nakładaniu i bardzo wydajna, o wysokiej zdolności wnikania. Zwiększa odporność na wodę i warunki atmosferyczne, pozostaje bardzo elastyczna, nie łuszczy się i nie tworzy pęcherzy, ożywia naturalny rysunek drewna. Nie ogranicza dyfuzji pary wodnej. **Nie zawiera środków przeciw siniźnie!**

• *Skład*
Żywica sosnowa, olej lniany, izoalifaty, balsamiczny olejek terpentynowy, kalafonia, ester glicerynowy, damara, standolej lniany, olej rycynowy, ziemia okrzemkowa, krzemionka, bentonit, alkohol, sykatywy bez ołowiu (Ca/Co/Mn). Pigmenty: ziemne, tlenku żelaza, ultramaryna i tytanowe.

Wskazówki stosowania:

Zużycie:	12-15 m² / litr
Kolejna warstwa:	Po 24 godz. w 20°C
Pyłosuchy:	24-48 godz. w 20°C
Liczba warstw:	1-2x wewnątrz 2x na zewnątrz

Inne polecane produkty:

Natural Ochronna powłoka zewnętrzna (Wetterschutz) (na zewnątrz)
Natural TEC OIL 501 (wewnątrz)
Natural Balsam z wosku pszczelego na bazie oleju (Bienenwachsbalsam Öl-Basis)

Uwaga! Szmatki nasączone olejem przechowywać w zamkniętej puszce lub słoiku, rozwiesić rozłożone lub wyprać w mydle roślinnym – mogą ulec samozapłonowi!

Dane techniczne:
- Kolory: wiele kolorów oraz bezbarwna
- Opakowania: 0,75 l / 2,5 l / 10 l / 30 l – większe opakowania na zapytanie
- Rozpuszczalność: w rozpuszczalniku
- Rozcieńczalnik: Natural Rozcieńczalnik do olejów naturalnych (Naturölverdünnung)
- Lepkość: 14 sekund (DIN 4 mm)
- Temperatura zapłonu: powyżej 65 °C
- GISCODE: M-DF04 | Ö60
- Nie jest towarem niebezpiecznym. Nie podlega klasyfikacji toksyczności.
- EU Decopaint VOC A/e – produkt zawiera maks. 390 g/l.
- Karta charakterystyki dostępna na życzenie.
- Szwajcaria: BAG T nr 73261

• *Przygotowanie*
Dokładnie wymieszać zawartość puszki! Produkt jest gotowy do użycia. Rozcieńczanie nie jest zalecane!
Każde drewno jest inne. Dlatego przed rozpoczęciem pracy zalecamy wykonanie powierzchni próbnej.
Podłoże: musi być suche (wilgotność drewna poniżej 18%), czyste i odtłuszczone.

Podczas szlifowania/natrysku stosować maskę przeciwpyłową/ochronną!

Wskazówka: Przy stosowaniu różnych partii tego samego produktu należy je przed użyciem wymieszać, aby zapewnić jednolity kolor. Numer partii znajduje się na dnie lub boku puszki.

• *Stosowanie*
Sposób nakładania: pędzel, natrysk lub zanurzanie.
Na nowym drewnie co najmniej 2 nierozcieńczone warstwy, wewnątrz wystarczy jedna nierozcieńczona warstwa.

Wskazówka: Drewno pomalowane w kolorze „Farblos" (bezbarwny) lub „Alpin" może żółknąć bez dostępu światła UV (np. za obrazami lub na skosach dachowych). W takich przypadkach stosować Natural Balsam z wosku pszczelego Aqua (Bienenwachsbalsam Aqua).
Regularna kontrola, pielęgnacja, odświeżanie i renowacja powłoki należą do obowiązków użytkownika.

Wszystkie informacje są wynikiem naszych wieloletnich badań i praktycznych prób. Zalecamy jednak przed każdym użyciem przeprowadzenie własnych prób. Mieszanie i łączenie, a także jednoczesne stosowanie innych produktów (nakładanie jednych na drugie itp.) na tym samym obiekcie bez naszej pisemnej zgody zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności. Niniejsza karta służy celom informacyjnym i doradczym. Nie stanowi podstawy do roszczeń prawnych. Natural Naturfarben to produkty firmy Scherzenlehner Harze GmbH. Natural Naturfarben jest zarejestrowanym, chronionym znakiem towarowym Scherzenlehner Harze GmbH, 4060 Leonding, Austria. Błędy drukarskie i składu, zmiany oraz pomyłki zastrzeżone. Tel. +43 732 670021; e-mail: office@natural.at Dystrybucja w Niemczech: Natural Naturfarben GmbH, D-83395 Freilassing Tel. +49 (0)8654/608661 e-mail: deutschland@natural.at, Internet: www.natural.at Info 0926 **Kopiowanie, powielanie lub publikowanie treści niniejszych kart, również we fragmentach, wymaga naszej pisemnej zgody.**

Natural Lazura do drewna Classic (Holzlasur Classic)

• Porada do wnętrz

Aby uzyskać szczególnie równomierną powierzchnię, po ok. 30 – 45 min zetrzeć niewchłonięty nadmiar niestrzępiącą się szmatką. Nieusunięty nadmiar może prowadzić do powstania nierównomiernie błyszczącej powłoki. Dla lepszej ochrony wewnątrz zalecamy warstwę końcową **Natural TEC OIL 501 matowy**.
Dobrze wietrzyć! W pierwszych tygodniach zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia (w przeciwnym razie może pojawić się zapach) i czyścić powierzchnię wyłącznie na sucho. W żadnym wypadku nie wolno używać ściereczek z mikrofibry do czyszczenia.

Nie przykrywać w czasie schnięcia i utwardzania! Jeżeli przykrycie jest bezwzględnie konieczne ze względów budowlanych, można je wykonać najwcześniej po 4 dniach i należy je okresowo zdejmować, aby nie opóźniać procesu schnięcia.

Wskazówka: Ze względu na naturalne oleje roślinne zapach może występować także w wyschniętej powłoce.

• Porada na zewnątrz

Na poziomych powierzchniach zewnętrznych, na których może stać woda (stoły, ławki), na silnie narażonych na warunki atmosferyczne fasadach lub przy bardzo jasnych kolorach należy nałożyć ostatnią warstwę **Natural Ochronnej powłoki zewnętrznej (Wetterschutz)**. Znacznie poprawia to odporność na UV i warunki atmosferyczne.

• Czyszczenie

Narzędzia czyścić Rozcieńczalnikiem do olejów naturalnych (Naturölverdünnung) lub Mydłem z olejów roślinnych (Pflanzenölseife).

• Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Produkt zawiera kobalt.
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza: należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P331 NIE wywoływać wymiotów.

• Przechowywanie

Przechowywać szczelnie zamknięte, w suchym miejscu, chronić przed mrozem, w miejscu niedostępnym dla dzieci. W nieotwartym opakowaniu trwałość co najmniej 5 lat. Pojemnik dokładnie i szczelnie zamykać. Ewentualny kożuch należy usunąć przed ponownym użyciem.

• Utylizacja pozostałości

Resztek farb i rozpuszczalników nie wylewać do kanalizacji ani do gleby! Całkowicie opróżnione puszki lub zaschnięte resztki farby nie stanowią odpadów niebezpiecznych i mogą zostać oddane na złom lub wyrzucone z odpadami komunalnymi. Kod odpadu: 08 01 11 (zawierające rozpuszczalniki) 08 01 12 (na bazie wody)

Wszystkie informacje są wynikiem naszych wieloletnich badań i praktycznych prób. Zalecamy jednak przed każdym użyciem przeprowadzenie własnych prób. Mieszanie i łączenie, a także jednoczesne stosowanie innych produktów (nakładanie jednych na drugie itp.) na tym samym obiekcie bez naszej pisemnej zgody zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności. Niniejsza karta służy celom informacyjnym i doradczym. Nie stanowi podstawy do roszczeń prawnych. Natural Naturfarben to produkty firmy Scherzenlehner Harze GmbH. Natural Naturfarben jest zarejestrowanym, chronionym znakiem towarowym Scherzenlehner Harze GmbH, 4060 Leonding, Austria. Błędy drukarskie i składu, zmiany oraz pomyłki zastrzeżone. Tel. +43 732 670021; e-mail: office@natural.at Dystrybucja w Niemczech: Natural Naturfarben GmbH, D-83395 Freilassing Tel. +49 (0)8654/608661 e-mail: deutschland@natural.at, Internet: www.natural.at Info 1025
Kopiowanie, powielanie lub publikowanie treści niniejszych kart, również we fragmentach, wymaga naszej pisemnej zgody.