Natural
Farba ścienna z żywic naturalnych do wnętrz

Zastosowanie
Natural Farba ścienna z żywic naturalnych do kryjącego malowania dyspersyjnego wszystkich podłoży mineralnych wewnątrz pomieszczeń.
Łatwa w nakładaniu i bardzo wydajna. Wysoce paroprzepuszczalna („oddychająca"). Przyjemny zapach, nie elektryzuje się, poprawia klimat w pomieszczeniu. Szczególnie polecana do tynków glinianych. Odporna na ścieranie i zmywanie.

Wskazówki stosowania:

Zużycie:	1 kg / 8–10 m²
Kolejna warstwa:	po 12 godz. (20°C)
Sucha powierzchnia:	po 6–12 godz. (20°C)
Nakładanie:	wewnątrz: 1–2× w razie potrzeby

Skład
Woda, dwutlenek tytanu, kaolin, kalcyt, talk, mika, damara, celuloza z drewna bukowego, tyloza (metyloceluloza), kazeina mleczna, mąka pszenna, alkohol, izoalifaty, salmiak, potaż, wodorotlenek sodu, olejek eukaliptusowy.

Dane techniczne
- Rozcieńczanie: wodą – można rozcieńczyć 15 % wody.
- Opakowania: 5 kg / 11 kg / 18 kg
- Nie jest towarem niebezpiecznym. Nie podlega klasyfikacji toksyczności.
- Karta charakterystyki dostępna na życzenie.
- Lepkość: tiksotropowa
- Temperatura zapłonu: nie dotyczy

DIN EN 71-3	nie badano
DIN 53160	nie dotyczy
Zgodność z PPWR	tak
Szwajcaria	BAG T nr 73263
Węglowodory aromatyczne	nie zawiera
Ołów, kadm, chrom VI	nie zawiera
Formaldehyd / związki uwalniające formaldehyd	nie zawiera
Konserwanty	nie zawiera
Towar niebezpieczny	nie

Zużycie
1 kg na ok. 8–10 m². Przy ostatniej warstwie można rozcieńczyć do 15 % wody.

Nakładanie
Pędzlem, wałkiem lub natryskowo, w temperaturze co najmniej 8°C. **DOKŁADNIE WYMIESZAĆ!**

Podłoża
Podłoża mineralne, tynki, płyty gipsowo-kartonowe, tapety z włóknem drzewnym (raufaza), stare powłoki dyspersyjne. Podłoże musi być czyste, suche, neutralne i nośne. Przy podłożach gipsowych upewnić się, że nie jest to gips z recyklingu zawierający siarkę.

Nowe malowanie
Nowe tynki i podłoża mineralne pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 8 tygodni.

Gruntowanie
Silnie chłonne podłoża, np. tynk gipsowy, zagruntować farbą mocno rozcieńczoną wodą w proporcji 1:1. Płyty gipsowo-kartonowe zagruntować preparatem głęboko penetrującym.

Warstwa wierzchnia
1–2 warstwy farby rozcieńczonej maks. 15 % wody.

Wszystkie informacje są wynikiem naszych wieloletnich badań i praktycznych prób. Zalecamy jednak przed każdym użyciem wykonać własną próbę. Mieszanie i łączenie, a także równoczesne stosowanie innych produktów (malowanie jednych na drugich itp.) na tym samym obiekcie bez naszej pisemnej zgody zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności. Niniejsza karta służy informacji i doradztwu; nie wynikają z niej żadne zobowiązania prawne. Natural Naturfarben to produkty firmy Scherzenlehner Harze GmbH. Natural Naturfarben jest zarejestrowanym, chronionym znakiem towarowym Scherzenlehner Harze GmbH, 4060 Leonding, Austria. Błędy drukarskie i składu, zmiany i pomyłki zastrzeżone. Tel. +43 732 670021; e-mail: office@natural.at. Dystrybucja w Niemczech: Natural Naturfarben GmbH, D-83395 Freilassing, tel. +49 (0)8654/608661, e-mail: deutschland@natural.at, www.natural.at. Info 0926. **Odpisy, kopie lub publikacje z niniejszych kart, także we fragmentach, wymagają naszej pisemnej zgody.** Tłumaczenie z oryginału niemieckiego – w razie wątpliwości obowiązuje wersja niemiecka.

Natural
Farba ścienna z żywic naturalnych do wnętrz

Malowanie renowacyjne
Nienaruszone powłoki – zależnie od koloru podłoża – pomalować 1–2 warstwami wierzchnimi. Łuszczące się lub luźne stare powłoki usunąć. Farby klejowe i kredujące powłoki dokładnie zmyć wodą. Nierówności wypełnić gipsem lub masą szpachlową, a następnie zagruntować i pomalować jak opisano powyżej.

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia umyć ciepłą wodą od razu po użyciu lub przy dłuższych przerwach.

Czas schnięcia
Kolejną warstwę można nakładać po 12 godzinach. W niższej temperaturze pomieszczenia wydłużyć nieco przerwy między warstwami.

Wskazówka
Sprawdź starą powłokę mokrym palcem – jeśli farba się ściera, dokładnie zmyj starą powłokę.

Trwałość
Ze względu na skład (np. białko mleka) okres przechowywania jest bardzo ograniczony, także w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Sprawdź datę ważności na pokrywie. Farbę zmieszaną z wodą należy zużyć w ciągu 2–3 dni.

Przechowywanie
Przechowywać szczelnie zamknięte, w chłodnym miejscu chronionym przed mrozem, niedostępnym dla dzieci.

Utylizacja resztek
Całkowicie opróżnione wiadra oraz zaschnięte resztki farby nie są odpadami niebezpiecznymi – można je wyrzucić razem z odpadami komunalnymi.

Wszystkie informacje są wynikiem naszych wieloletnich badań i praktycznych prób. Zalecamy jednak przed każdym użyciem wykonać własną próbę. Mieszanie i łączenie, a także równoczesne stosowanie innych produktów (malowanie jednych na drugich itp.) na tym samym obiekcie bez naszej pisemnej zgody zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności. Niniejsza karta służy informacji i doradztwu; nie wynikają z niej żadne zobowiązania prawne. Natural Naturfarben to produkty firmy Scherzenlehner Harze GmbH. Natural Naturfarben jest zarejestrowanym, chronionym znakiem towarowym Scherzenlehner Harze GmbH, 4060 Leonding, Austria. Błędy drukarskie i składu, zmiany i pomyłki zastrzeżone. Tel. +43 732 670021; e-mail: office@natural.at. Dystrybucja w Niemczech: Natural Naturfarben GmbH, D-83395 Freilassing, tel. +49 (0)8654/608661, e-mail: deutschland@natural.at, www.natural.at. Info 0926. **Odpisy, kopie lub publikacje z niniejszych kart, także we fragmentach, wymagają naszej pisemnej zgody.** Tłumaczenie z oryginału niemieckiego – w razie wątpliwości obowiązuje wersja niemiecka.